


Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
520 AL/11	20 mm	65 mm
525 AL/11	25 mm	65 mm
530 AL/11	30 mm	85 mm
540 AL/11	40 mm	85 mm
550 AL/11	50 mm	85 mm
560 AL/11	60 mm	85 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage

Technische Daten:


Material:	Aluminium AlMgSi0,5 Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	11 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 520 AL/8 bis WW 560 AL/8
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
1520 AL/16	20 mm	70 mm
1525 AL/16	25 mm	70 mm
1530 AL/16	30 mm	90 mm
1540 AL/16	35 mm	90 mm
1550 AL/16	40 mm	90 mm
1560 AL/16	50 mm	90 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage

Technische Daten:


Material:	Aluminium AlMgSi0,5 Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	16 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 1520 AL/13 bis WW 1560 AL/13
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
525 AL/11 QK	25 mm	65 mm
530 AL/11 QK	30 mm	85 mm
540 AL/11 QK	40 mm	85 mm
550 AL/11 QK	50 mm	85 mm
560 AL/11QK	60 mm	85 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage und Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:


Material:	Aluminium AlMgSi0,5 Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	11 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 520 AL/8 bis WW 560 AL/8
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
1525 AL/16 QK	25 mm	70 mm
1530 AL/16 QK	30 mm	90 mm
1540 AL/16 QK	40 mm	90 mm
1550 AL/16 QK	50 mm	90 mm
1560 AL/16 QK	60 mm	90 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage und Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:

Material:	Aluminium AlMgSi0,5 Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	16 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 1520 AL/13 bis WW 1560 AL/13
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024