

Produkt-Datenblatt

Bezeichnung: Schwundfugenprofil aus Aluminium

Artikelnummern: 500 AL-10/30

500 AL-10/40

500 AL-10/50

Material Profil: Aluminium

Material Einlage: NK20

Profilhöhen: 30 / 40 und 50 mm

Profilfarbe: Aluminium natur



Beschreibung:

Zweiteile Aluminiumkonstruktion mit elastischer Zellkautschukeinlage

Technische Daten:

Bewegungsaufnahme Horizontal : 4 mm (+2/-2 mm)

Bewegungsaufnahme Vertikal: 0 mm

Sichtbreite: 10 mm

Gesamtbreite: 78 mm

Fugenbreite Maximal: 10 mm

Belastung LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz)

Belastung PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz)

Belastung Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)

Belastung Hubwagen: Gummibereifte Hubwagen 6 kg/mm Radbreite

Klassifizierung Brandverhalten: keine

Formteile: Kreuz, T- Stück, Winkel

Wandanschlüsse: nein

Profilverbinder: Verbindungsstifte (im Lieferumfang) Längsverbinder (Optional)